

Dichiarazione di prestazione: CE DoP 1/26 - 2026

Il sottoscritto, rappresentante di:

Vetriere Dal Pian Srl, Via dell'Artigianato 23, 31034 Cavaso del Tomba, TV Italia

Prodotto:

Float 4mm Temperato

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Norma armonizzata: **EN 12150-2: 2019**

Usi previsti:

Vetro di silicato sodo-calcico di sicurezza temprato termicamente, destinato ad essere impiegato negli edifici e nelle costruzioni.

Prestazione dichiarata

Caratteristiche di base	Sistemi AVCP	Prestazione
Resistenza al fuoco	1	NPD
Reazione al fuoco	3,4	NPD
Resistenza al fuoco proveniente dall'esterno	3,4	NPD
Resistenza ai proiettili (UNI EN 1063)	1	NPD
Resistenza alle esplosioni (UNI EN 13541)	1	NPD
Resistenza all'effrazione (UNI EN 356)	3	NPD
Resistenza all'impatto secondo prova del pendolo (UNI EN 12600)	3	1(C)2
Resistenza alle brusche variazioni e alle differenze di temperatura	4	NPD
Resistenza all'applicazione di carichi vento, neve e permanenti	4	NPD
Isolamento acustico per via aerea	3	NPD
Proprietà termiche	3	5.8 W/m2K
Proprietà radiometriche		
Trasmissione e riflessione luminosa	3	0.91/0.08/0.08
Trasmissione e riflessione solare	3	0.86/0.08/0.08

Daniele Dal Pian
31/08/2026

Dichiarazione di prestazione: CE DoP 2/26 - 2026

Il sottoscritto, rappresentante di:
Vetriere Dal Pian Srl, Via dell'Artigianato 23, 31034 Cavaso del Tomba, TV Italia

Prodotto:
Float 5mm Temperato

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Norma armonizzata: **EN 12150-2: 2019**

Usi previsti:
Vetro di silicato sodo-calcico di sicurezza temprato termicamente, destinato ad essere impiegato negli edifici e nelle costruzioni.

Prestazione dichiarata

Caratteristiche di base	Sistemi AVCP	Prestazione
Resistenza al fuoco	1	NPD
Reazione al fuoco	3,4	NPD
Resistenza al fuoco proveniente dall'esterno	3,4	NPD
Resistenza ai proiettili (UNI EN 1063)	1	NPD
Resistenza alle esplosioni (UNI EN 13541)	1	NPD
Resistenza all'effrazione (UNI EN 356)	3	NPD
Resistenza all'impatto secondo prova del pendolo (UNI EN 12600)	3	1(C)2
Resistenza alle brusche variazioni e alle differenze di temperatura	4	NPD
Resistenza all'applicazione di carichi vento, neve e permanenti	4	NPD
Isolamento acustico per via aerea	3	NPD
Proprietà termiche	3	5.7 W/m2K
Proprietà radiometriche		
Trasmissione e riflessione luminosa	3	0.90/0.08/0.08
Trasmissione e riflessione solare	3	0.85/0.08/0.08

Daniele Dal Pian
31/08/2026

Dichiarazione di prestazione: CE DoP 3/26 - 2026

Il sottoscritto, rappresentante di:

Vetriere Dal Pian Srl, Via dell'Artigianato 23, 31034 Cavaso del Tomba, TV Italia

Prodotto:

Extrachiaro 4mm Temperato

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Norma armonizzata: **EN 12150-2: 2019**

Usi previsti:

Vetro di silicato sodo-calcico di sicurezza temprato termicamente, destinato ad essere impiegato negli edifici e nelle costruzioni.

Prestazione dichiarata

Caratteristiche di base	Sistemi AVCP	Prestazione
Resistenza al fuoco	1	NPD
Reazione al fuoco	3,4	NPD
Resistenza al fuoco proveniente dall'esterno	3,4	NPD
Resistenza ai proiettili (UNI EN 1063)	1	NPD
Resistenza alle esplosioni (UNI EN 13541)	1	NPD
Resistenza all'effrazione (UNI EN 356)	3	NPD
Resistenza all'impatto secondo prova del pendolo (UNI EN 12600)	3	1(C)2
Resistenza alle brusche variazioni e alle differenze di temperatura	4	NPD
Resistenza all'applicazione di carichi vento, neve e permanenti	4	NPD
Isolamento acustico per via aerea	3	NPD
Proprietà termiche	3	5.8 W/m2K
Proprietà radiometriche		
Trasmissione e riflessione luminosa	3	0.92/0.08/0.08
Trasmissione e riflessione solare	3	0.91/0.08/0.08

Daniele Dal Pian
31/08/2026

Dichiarazione di prestazione: CE DoP 4/26 - 2026

Il sottoscritto, rappresentante di:
Vetriere Dal Pian Srl, Via dell'Artigianato 23, 31034 Cavaso del Tomba, TV Italia

Prodotto:
Extrachiaro 5mm Temperato

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Norma armonizzata: **EN 12150-2: 2019**

Usi previsti:
Vetro di silicato sodo-calcico di sicurezza temprato termicamente, destinato ad essere impiegato negli edifici e nelle costruzioni.

Prestazione dichiarata

Caratteristiche di base	Sistemi AVCP	Prestazione
Resistenza al fuoco	1	NPD
Reazione al fuoco	3,4	NPD
Resistenza al fuoco proveniente dall'esterno	3,4	NPD
Resistenza ai proiettili (UNI EN 1063)	1	NPD
Resistenza alle esplosioni (UNI EN 13541)	1	NPD
Resistenza all'effrazione (UNI EN 356)	3	NPD
Resistenza all'impatto secondo prova del pendolo (UNI EN 12600)	3	1(C)2
Resistenza alle brusche variazioni e alle differenze di temperatura	4	NPD
Resistenza all'applicazione di carichi vento, neve e permanenti	4	NPD
Isolamento acustico per via aerea	3	NPD
Proprietà termiche	3	5.8 W/m2K
Proprietà radiometriche		
Trasmissione e riflessione luminosa	3	0.91/0.08/0.08
Trasmissione e riflessione solare	3	0.90/0.08/0.08

Daniele Dal Pian
31/08/2026

Dichiarazione di prestazione: CE DoP 5/26 - 2026

Il sottoscritto, rappresentante di:
Vetriere Dal Pian Srl, Via dell'Artigianato 23, 31034 Cavaso del Tomba, TV Italia

Prodotto:
Float Stratificato Temperato 44.2

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Norma armonizzata: **EN 14449: 2005**

Usi previsti:
Vetro stratificato di sicurezza, destinato ad essere impiegato negli edifici e nelle costruzioni.

Prestazione dichiarata

Caratteristiche di base	Sistemi AVCP	Prestazione
Resistenza al fuoco	1	NPD
Reazione al fuoco	3,4	NPD
Resistenza al fuoco proveniente dall'esterno	3,4	NPD
Resistenza ai proiettili (UNI EN 1063)	1	NPD
Resistenza alle esplosioni (UNI EN 13541)	1	NPD
Resistenza all'effrazione (UNI EN 356)	3	NPD
Resistenza all'impatto secondo prova del pendolo (UNI EN 12600)	3	1(B)1
Resistenza alle brusche variazioni e alle differenze di temperatura	4	NPD
Resistenza all'applicazione di carichi vento, neve e permanenti	4	NPD
Isolamento acustico per via aerea	3	NPD
Proprietà termiche	3	NPD
Proprietà radiometriche		
Trasmissione e riflessione luminosa	3	NPD
Trasmissione e riflessione solare	3	NPD

Daniele Dal Pian
31/08/2026